

# Modicus

Aluminium-Fahnenmast mit außenliegender Hissvorrichtung

- ein- oder zweiteiliger, zylindrischer, abgesetzter Leichtmetall-Fahnenmast mit außen geführtem Leinenzug als Hissvorrichtung
- die Längen 5 bis 7 m sind auch zylindrisch einteilig erhältlich
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- wartungsfreie Qualität und günstiger Preis
- einfache und problemlose Handhabung
- auch nach Jahren leichtes Aufstellen und Umlegen des Mastes durch Aluminium-Bodenhülse möglich
- komplett inkl. Abschlusskappe, Hissleine, Klampe
- Bodenhülse mit Zentrierung oder Bodenrohr bis 8 Meter gegen Aufpreis
- ab 9 Meter inkl. Umlenkrolle
- Sonderzubehör: Bodenhülsendeckel, Kletterstoppgewicht

1 Stück				
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser	Netto	Brutto
700 112	5 m	60 mm	129,00 €	153,51 €
700 115	5 m	80 / 60 mm	189,00 €	224,91 €
700 113	6 m	60 mm	149,00 €	177,31 €
700 117	6 m	80 mm	229,00 €	272,51 €
700 116	6 m	80 / 60 mm	219,00 €	260,61 €
700 119	7 m	80 mm	259,00 €	308,21 €
700 118	7 m	80 / 60 mm	249,00 €	296,31 €
700 120	8 m	80 / 60 mm	269,00 €	320,11 €
700 121	8 m	100 / 80 mm	359,00 €	427,21 €
700 122	9 m	101 / 80 mm	459,95 €	547,34 €
700 123	10 m	101 / 80 mm	489,95 €	583,04 €
700 124	11 m	101 / 80 mm	519,95 €	618,74 €
700 125	12 m	101 / 80 mm	559,95 €	666,34 €

Frachtkosten siehe Seite 35. Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierung: 49,00 € Netto / **58,31 € Brutto**. Zentrierungsicherung gegen Aufpreis möglich. Aufpreis für Bodenrohr (bis 8 m): Ø 60 mm: 34,00 € Netto / **40,46 € Brutto**, Ø 80 mm: 39,00 € Netto / **46,41 € Brutto**.

## Detailansicht



## Fundamentplan

Lotgerechter Einbau in Beton-Fundament  
Fundamentplan vorhanden (empfohlene Betongüte B25)

