

APTUS mit Kippvorrichtung

Aluminium-Fahnenmast mit Aluminium-Drehkopf, Drehausleger nicht hissbar und Kippvorrichtung

- ein- oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast
- komplett inkl. NICHT hissbarem Aluminium-Drehauslegerkopf, Ausleger (Ø 28 mm, Länge 80-150 cm)
- wechseln der Fahne durch Umlegen des Mastes möglich
- Ausleger um 360° drehbar für gute Sichtbarkeit Ihrer Werbebotschaft auch bei Windstille, nicht hissbar
- die Längen 5 m bis 7 m sind auch zylindrisch einteilig erhältlich
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Kipphalterung gegen Aufpreis
- Komplett inkl. Drehauslegerkopf, Auslegerrohr (80 bis 150 cm), schallgedämpftem Kletterstoppgewicht und PVC-Tüllen

1 Stück				
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser	Netto	Brutto
700 110	5 m	60 mm	199,00 €	236,81 €
700 126	5 m	80 / 60 mm	269,00 €	320,11 €
700 111	6 m	60 mm	219,00 €	260,61 €
700 128	6 m	80 mm	309,00 €	367,71 €
700 127	6 m	80 / 60 mm	289,00 €	343,91 €
700 130	7 m	80 mm	329,00 €	391,51 €
700 129	7 m	80 / 60 mm	319,00 €	379,61 €
700 131	8 m	80 / 60 mm	339,00 €	403,41 €
700 200	8 m	100 / 80 mm	429,00 €	510,51 €
700 133	9 m	101 / 80 mm	489,00 €	581,91 €
700 134	10 m	101 / 80 mm	519,00 €	617,61 €
700 135	11 m	101 / 80 mm	559,00 €	665,21 €

Frachtkosten siehe Seite 36.

Aufpreis für Kippvorrichtung: Ø 60 und 80 mm: 139,00 € Netto / 165,41 € Brutto
 Ø 100 mm: 179,00 € Netto / 213,01 € Brutto

Detailansicht



1 Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)



2 Aluminium-Drehauslegerkopf

Kippvorrichtung aus Stahl, feuerverzinkt:

Fundamentempfehlungen wie Bodenhülse (Seite 22)!
 Gewindestangen werden lotgerecht einbetoniert,
 Mastrohr wird mittels Beilagen und Muttern justiert.

