Fahnen im Sonderdruck mit eigenem Motiv

Reichen Sie uns bitte eine farbige Vorlage des Logos und folgende Angaben ein:

- Art der Fahne (zb. Hissfahne im Hochformat, Hissflagge im Querformat, etc.)
- Größe (Breite x Länge)
- Stückzahl
- Qualität: Classic Synthetik, ca. 110 g/m² (meist gekaufte Qualität), Plus Lochfilet ca. 110 g/m² oder Extra Schiffsflaggentuch ca. 155 g/m²
- Untergrundfarbe bzw. gewünschtes Motiv
- Konfektionierung:
  Hissfahne im Hochformat: an der linken Längsseite mit starkem Besatzband und nach jedem Meter ein Kunststoffkarabinerhaken, bei Synthetik und Schiffsflaggentuch alle drei Seiten mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, bei Lochfilet nur geschnitten.
  Hissflaggen quer: an der kurzen Seite nach jedem Meter ein Kunststoffkarabinerhaken, bei Synthetik und Schiffsflaggentuch die Seiten mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, bei Lochfilet die Seiten nur geschnitten. Andere Konfektionierung auf Anfrage.





Druckdaten - alles, was Sie wissen müssen

Erfahren Sie hier die wichtigsten Infos zu Dateiformaten, Auflösung, Farbräumen und Beschnitt, damit Ihre Fahnen in bester Qualität produziert werden.

So stellen Sie sicher, dass Ihr Motiv oder Logo gestochen scharf und farbgetreu zur Geltung kommt.

Dateiformate
- PDF (bevorzugt)
- Postscript interpretiert (editierbar) *.eps
- Adobe Illustrator, *.ai
- Adobe Indesign, *.indd
- Adobe Photoshop, *.psd
- *.tif, *.tiff
- *.jpg
- Corel Draw bis X7, *.cdr

Auflösung
Im Maßstab 1:1
Auflösung für Pixelbilder 72 dpi
Im Maßstab 1:10
Auflösung für Pixelbilder 720 dpi

Schriften
Schriften in Pfade umwandeln (in Kurven, Zeichenwege bzw. vollständig einbetten).

Überdrucken/Transparenzen
Zur Vermeidung von unerwünschten Druckergebnissen keine Überdruckung und keine Transparenzen anlegen!

Digitaldruck
Im Digitaldruck können Farbabweichungen auftreten. Die Daten müssen in CMYK, oder Sonderdruckfarben angelegt werden. Wenn Ihre Datei in Sonderfarben wie Pantone oder HKS angelegt wird, kann eine höhere Farbgenauigkeit erzielt werden. Bilder (Pixeldateien) müssen in CMYK-Modus angelegt werden.

Siebdruck
Im Siebdruck müssen alle Farbangaben in Sonderfarben wie Pantone oder HKS angegeben werden und jede Farbabstufung ist als zusätzliche Farbe in der Datei anzulegen (z.B. HKS 14, HKS 14/10%). In der Datei dürfen keine Konturen angelegt werden, das heißt alle Konturen sind in Flächen umzuwandeln. Texthöhen kleiner als 20 mm sowie Schriften mit dünnen Serifen sollten vermieden werden.

Allgemein
Für Logos und Texte bitte ausreichend Abstand zum Rand einhalten (mindestens 5 cm bzw. lt. jeweiligem Druckdatenblatt), damit das Motiv nicht mit Nahtstichen überdeckt oder abgeschnitten wird. Außerdem rundherum 3 cm Nahtzugabe anlegen. Strichstärken müssen mindestens 1,5 - 2 mm betragen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.
Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH